

KAI WALL – FINISH

Descripción

KAI WALL - FINISH es un mortero cementicio texturado diseñado como capa de terminación para el sistema de aislación de fachadas EIFS. Presenta una excepcional adherencia, flexibilidad y resistencia a las condiciones ambientales, garantizando un óptimo acabado exterior. Puede ser formulado con diferente granulometría de cuarzo y colores, fabricándose de acuerdo a las distintas necesidades de los clientes.

Propiedades

Producto listo para usar.
Óptima adherencia a superficies cementicias y estucos.
Excelente trabajabilidad y rendimiento.
No se fisura ni retrae una vez fraguado.

Aplicación

Producto listo para su uso, antes de aplicar, mezcle para obtener una pasta homogénea. Aplique presionando suavemente la pasta con platocho de madera sobre el sustrato, para dar terminación final repase suavemente con movimiento circulares utilizando llana acrílica (frotador).

Preparación de Soportes

Muros nuevos:

El estuco nuevo considere 2 semanas de fraguado mínimo, el sustrato debe estar seco y libre de polvo y grasa. En caso de necesitar reparaciones en el muro, aplique KAI WALL - FIX.

Muros antiguos, pintados o cementicios texturizados:

Elimine polvo y suciedad, si hay pintura suelta retírela con espátula.

Para muros muy absorbentes aplique KAI TOP como matapolvo e imprimante.

En caso de presencia de hongos, limpie el muro y trátelo con un producto especialmente formulado o bien una solución de cloro, lavando la superficie convenientemente.

Datos Técnicos

Color	Blanco o color a pedido
Aspecto	Pasta
Rendimiento balde 25 kg	10 m2 aprox. dependiendo de la granulometría
Trabajabilidad	> 30 min.



12 meses en envase sellado, ambiente fresco y seco.

Presentaciones

Balde 25 kg.

Observaciones

Las condiciones óptimas de aplicación son entre 5 y 30°C.

Tape el producto después del usarlo para evitar un secado prematuro del mismo.

Precauciones

Lave las manos y herramientas usadas con abundante agua.

No elimine el producto por el alcantarillado.



Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de KOOCH ARQUITECTURA E INGENIERÍA SPA, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido. Frente a cualquier duda con respecto a lo mencionado anteriormente, consulte en nuestras oficinas centrales: **KOOCH ARQUITECTURA E INGENIERÍA SpA** – JOSÉ MANUEL INFANTE #3276 ÑUÑO A, Santiago-Chile, (56-2) 24016243