

KAI COVER - FINE

Descripción

KAI COVER - FINE es un mortero pre-dosificado de alta finura diseñado para el parchado rápido, reparación y afinado de superficies, eliminando rugosidades, fisuras y grietas presentes en pisos interiores de concreto y radiers. Se recomienda también para trabajos de renovación y acondicionamiento de pisos antes de la colocación de piso flotante, piso de madera, cerámicos, alfombras, cubrepisos vinílicos y PVC.

Propiedades

Fácil preparación y rapidez de colocación
Excelente adherencia al sustrato y resistencia final
Rápido fraguado y endurecimiento
Terminación fina
Uso interior

Preparación de la Superficie

Antes de realizar la preparación y colocación del mortero, la superficie a nivelar debe estar firme, con capacidad de absorción, seca, libre de falsas adherencias y polvo que impida una buena adherencia.

Preparación y Aplicación

En un recipiente limpio prepare la mezcla vertiendo la bolsa de 20 Kg. de polvo lentamente sobre 7-8 litros el agua, (razón agua/polvo 0,35-0,40) mezclando con agitador mecánico helicoidal a baja velocidad hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Preparada la mezcla, aplíquela con llana o plana metálica sobre la superficie a cubrir.

Datos Técnicos

| | |
|-----------------------------|--|
| Color | Gris |
| Densidad suelta | 0,968 Kg/Lt. |
| Aspecto | Polvo |
| Trabajabilidad de la mezcla | 30-45 min. aprox. a 20° C |
| Transitable | Después de las 4 horas de instalación |
| Revestible | Después de 24 horas |
| Rendimiento x bolsa 20 Kg. | 20-25m ² aprox. Espesor de 1mm (dependiendo del estado de la superficie). |

Tiempo de Almacenaje

6 meses en envase sellado, ambiente seco y protegido.

Presentación

Bolsa 20 Kg.



Observaciones

No aplique el producto en condiciones extremas de temperatura ambiente a mayor temperatura menor es el tiempo de trabajabilidad del producto, y por el contrario, a menor temperatura de aplicación, mayor será el tiempo de trabajabilidad e inicio de fraguado.

No coloque este producto en zonas con humedad permanente. Detecte primeramente el origen del foco de humedad y enseguida repare la superficie antes de parcharla.

Proteja el material de la desecación prematura evitando su aplicación directa al sol y evite las corrientes de aire.

Precauciones

No elimine restos o saldos de este material por el alcantarillado.

KAI COVER - FINE es un producto base cemento y por lo tanto produce reacción alcalina con el agua pudiendo provocar irritaciones en mucosas, ojos y piel por contacto prolongado con el producto.

Use antiparras, guantes y ropa adecuada durante la colocación de este producto.

Después de aplicado el material lave herramientas y utensilios con abundante agua.

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de KOOCH ARQUITECTURA E INGENIERÍA SPA, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido. Frente a cualquier duda con respecto a lo mencionado anteriormente, consulte en nuestras oficinas centrales: **KOOCH ARQUITECTURA E INGENIERÍA SpA** – JOSÉ MANUEL INFANTE #3276 ÑUÑO A, Santiago-Chile, (56-2) 24016243