

KAI TOP

Descripción

KAI TOP es un aditivo polimérico de alto contenido de sólidos que se agrega a las mezclas de yesos y morteros cementicios para mejorar su adherencia y trabajabilidad. Permite reducir la cantidad de agua mejorando las resistencias, aumentando la flexibilidad e impermeabilidad de dichas mezclas.

Propiedades

Aumenta la adherencia e impermeabilidad.
Aumenta las resistencias a la compresión y flexo tracción
Aumenta la docilidad del mortero fresco
Mejora la flexibilidad del mortero endurecido
Alta resistencia a la alcalinidad

Campos de Aplicación

Como matapolvo:

Limpie las superficies de polvo, grasa, aceite y restos de membrana de curado.
Remueva restos de yeso, pintura, cemento y eliminar todo material suelto.
Diluya KAI TOP en razón 1:3 en agua (1 KAI TOP / 3 Agua).
Aplicar el producto sobre las superficies secas con rodillo, brocha o en forma de spray.
Si las superficies son muy absorbentes, una vez seca la primera mano, aplique una segunda.

Como promotor de adherencia:

Limpie las superficies de polvo, grasa, aceite y restos de membrana de curado.
Remueva restos de yeso, pintura, cemento y eliminar todo.
Aplíquelo como pintura, diluyéndolo 1:1 en agua (1 KAI TOP / 1 agua).

Como mortero de nivelación:

Limpie las superficies de polvo, grasa, aceite y restos de membrana de curado.
Remueva restos de yeso, pintura, cemento y eliminar todo material suelto.
Diluya KAI TOP 1:3 en agua, y luego esta solución agregarla 1:2 con respecto al mortero (1 solución / 2 polvo).

Como sellador de canterías:

Diluya KAI TOP 1:5 en agua, y luego mezcle esta solución con cemento hasta obtener una pasta aplicable con brocha.
Aplique luego sobre la cantería uniformemente para eliminar los poros de la superficie y deje secar.



Tiempo de Almacenaje

Consérvelo en su envase original almacenándolo entre 5°C y 25°C. Protéjalo de las heladas. Mantenga cerrado el envase cuando no se utilice el producto. KAI TOP es estable durante 24 meses aprox. desde su fecha de fabricación.

Observaciones

La temperatura mínima del ambiente y de la superficie no deberá ser inferior a 5°C. Mezcle KAI TOP solamente con agua.

Precauciones

No elimine restos o saldos de este material por el alcantarillado. Mantenga lejos del alcance de los niños.

Presentación

Balde 4, 10 Kg.

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se ofrece a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de KOOCH ARQUITECTURA E INGENIERÍA SPA, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido. Frente a cualquier duda con respecto a lo mencionado anteriormente, consulte en nuestras oficinas centrales: **KOOCH ARQUITECTURA E INGENIERÍA SpA** – JOSÉ MANUEL INFANTE #3276 ÑUÑO A, Santiago-Chile, (56-2) 24016243